

Pavé drainant 20x20x8 – 1.5 cm joint (Pavé en béton drainant)

Pavé décoratif en format 20x20x8 avec évidements de 1.5 cm pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. Les joints peuvent être colmatés avec du gravillon de jointoiment perméable d'un calibre 1-3 ou 2-4 mm. Pour l'application de ces pavés, la couche de fondation doit également être suffisamment perméable.

Applications

Grâce à son caractère intemporel et à ses caractéristiques, ce pavé convient à de multiples applications : dans les zones privées telles que des terrasses, des allées de jardin et des entrées de garage, mais aussi pour la construction de parkings et de zones publics, en fonction de la structure de la couche de fondation, pour les véhicules légers et lourds.


Caractéristiques techniques

• Résistance à la rupture en traction par fendage	≥ 3,6 MPa
• Classe d'usure	≤ 23 mm (Classe 3 - Marquage H)
• Résistance à la glissance	Suffisant
• Perméabilité	≥ 9 % ouvertures de drainage
• Coefficient d'absorption d'eau	≤ 6 % en moyenne
• Résistance aux intempéries	Absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne (Classe 2 - Marque B)
• Remplissage	Remplissage des joints (gravillon/pierre concassée ou calcaire) : +/- 7.7 kg/m ²

Qualité

• Norme produit	EN 1338:2003/AC:2006
• Usage prévu	Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour usage extérieur et finition des zones de circulation pour piétons et cyclistes.
• Réaction au feu	A1

Versions



171261

171262

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171261	Gris	6,50 kg	25	8,64	216	216
171262	Noir	6,50 kg	25	8,64	216	216

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 04-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929