

Betontegel BENOR (Betontegel en -dal)

Betontegel vol in de massa gekleurd voorzien van afstandshouders en rechte randen (zonder vellingkant). Deze klassieke betontegel wordt vooral toegepast voor het aanleggen van opritten, paden, parkings.

Deze betontegels beschikken over het BENOR-keurmerk, waardoor deze ook geschikt zijn voor het aanleggen van openbare voetpaden en verhardingen.

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 5,0$ MPa (Klasse 3 - Markering U)
- Slijtklasse ≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand SRV ≥ 55
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi:
indiv ≤ 1.5 kg/m² - gemidd ≤ 1.0 kg/m²
(Klasse 3 - Markering D)

Kwaliteit

- Product Norm EN 1339:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding en dakbedekking - Geprefabriceerde betontegels voor buitengebruik in verkeerszones voor voetgangers en voertuigen; en voor dakbedekking.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd



Uitvoeringen



210030

210040

210120

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal	Aantal per m2	Aantal m2 per pal
210030	30.0 x 30.0 x 5.0 cm	Grijs	10,20 kg	84	84	11,11	7,56
210040	30.0 x 30.0 x 6.0 cm	Grijs	12,27 kg	72	72	11,11	6,48
210120	30.0 x 30.0 x 5.0 cm	Rood	10,20 kg	84	84	11,11	7,56

Beton- en terrastegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website

www.coeck.be/betontegels.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 06-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929