Terrastegel Met C-Protect (Terrastegel)

Terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten. De tegel bestaat uit een bovenlaag van bindmiddelen, Belgische natuurlijke granulaten, hoogwaardige kleur- en toeslagstoffen; op een onderlaag van bindmiddelen met toeslagstoffen op basis van kalksteenslag.

Na het drogen wordt een beschermende coating aangebracht, daardoor heeft deze tegel een:

- diepere kleur;
- hogere weerstand tegen aangroei van mos en algen bij normaal gebruik en onderhoud;
- hogere bescherming tegen vuilopname (slijk, olie, grasvlekken,...) door vermindering van de permeabiliteit;
- hogere bescherming tegen kalkuitslag.

Toepassingen

De tegel is geschikt voor private buitentoepassing, op terras en tuinpad.

Technische kenmerken

Buigtreksterkte	>= 3.5 N/mm²
Slijtklasse	Klasse 3 - Markering H - ≤ 23 mm
Waterabsorptie	≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

Product Norm	EN 1339:2003/AC:2006
Beoogd gebruik	Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten, voor buitengrondtoepassingen
Reactie bij brand	A1

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 10-2026

Uitvoeringen


172370


172371

172372


172373


172374

172375


172376


172377


172378

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Bestelhoeveelheid	Aantal st per pal	Aantal per m2	Aantal m2 per pal
172370	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Grijs	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172371	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Antraciet	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172372	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Beige	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172373	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Grijs	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172374	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Antraciet	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172375	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Beige	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172376	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Grijs	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172377	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Antraciet	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172378	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Beige	31,85 kg	1	28	2,78	10,08

Beton- en terrastegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betontegels.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 10-2026

Veiligheid

Coeck Tegels in beton voldoen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het product bevat geen stoffen die onder bijlage XVII vallen en bevat geen SVHC's die op de REACH-kandidatenlijst staan vermeld in een concentratie van meer dan 0,1 % (gewichtsprocent).

Voor de productgroep bestrating in beton werd een interne audit uitgevoerd om de naleving van de algemene productveiligheidsvereisten te verifiëren (GPSR volgens Verordening (EU) 2023/988). De audit omvatte documentreview, interviews, inspectie van productie en opslag en een steekproef van producten.
Uit de audit blijkt dat de betonstraatstenen, -klinkers en betontegels geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's vertonen bij normaal en redelijkerwijs te verwachten gebruik. De geïdentificeerde risico's hebben voornamelijk betrekking op manuele handling (gewicht), breuk/splintervorming, palletstabiliteit tijdens opslag en transport en risico op uitglijden/struikelen bij foutieve plaatsing. Deze risico's worden als beheerst beschouwd door bestaande ontwerp-, kwaliteits-, verpakkings- en instructiemaatregelen. Voor de zwaarste variant werd vastgesteld dat een aanvullende ergonomische beoordeling wenselijk is.
Etikettering en traceerbaarheid op pallet- en batchniveau zijn correct geïmplementeerd.
Een terugroepings- en meldingsprocedure is aanwezig en geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
Conclusie: de productgroep voldoet aan de algemene veiligheidsverplichtingen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 10-2026