

Easihold (Toebehoren)

Easihold is een melkachtig bindmiddel op waterbasis om siergrind te fixeren zonder schadelijke stoffen. Het vormt een beschermende glanslaag die vlekvorming (oa mos) voorkomt. De ondergrond blijft waterdoorlatend wat belangrijk is voor de drainage.

Toepassingen

- Geschikt voor toepassing op (sier) grind, split en bodembedekkers zoals mulch; indien de ondergrond waterdoorlatend is.
- Geschikt voor decoratieve toepassingen of voetgangerszones.
Niet geschikt voor oprit of onder tuinmeubelen.
- Beste resultaat bij siergrind met korrelmaat tussen 8 en 18 mm.
Niet geschikt voor siergrind met korrelmaat kleiner dan 4 mm of groter dan 25 mm.

Kwaliteit

Uitvoeringen



113011



113012

Artikelnr	Verpakking	Bestelh.	Aantal st per pal
113011	800 ml	1	384
113012	5 l	1	160

Plaatsingsvoorschriften

Toepassingsvoorwaarden

- Aanbrengen op schoon en droog siergrind.
- Aanbrengen in droge weercondities en bij temperaturen boven 10°C.
- Check de weersvoorspellingen: EASIHOLD aanbrengen als er 2 tot 3 dagen na het aanbrengen geen neerslag (regen, sneeuw, dauw) of vorst verwacht wordt.

Vorbereiding

- Goed schudden voor gebruik.
- Gebruik een worteldoek onder de grindlaag.
- Draag handschoenen.
- Bij de Spray-methode: vloeistof uit bidon overgieten in een (druk)sput.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 04-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Plaatsing

Spray-methode:

Stap 1: Spuit de eerste laag op een schoon en droog oppervlak. Spuit langzaam een evenredige laag op het materiaal. Niet oververzadigen.

Stap 2: Hark/draai de steentjes om het onbehandelde oppervlak naar boven te krijgen.

Stap 3: Spuit opnieuw langzaam een evenredige laag op het materiaal om het gehele oppervlak van de steentjes met EASIHOLD te bedekken.

Stap 4: Zodra je een gelijkmatige dekking hebt bereikt, druk je het oppervlak aan met een troffel of een groot, plat stuk hout voor het beste hechtresultaat. Laat 12 tot 36 uur drogen.

Stap 5: Als de eerste twee lagen droog zijn, breng de derde en laatste toplaag aan. Niet opnieuw harken/draaien. Laat 12 tot 36 uur drogen.

Stap 6 - Voor extra sterkte: Breng nog een dunne toplaag aan en laat het 12 tot 36 uur verder drogen.

Mix-methode:

Stap 1: Giet EASIHOLD in een mengemmer met de schone en droge stenen in een verhouding van 1:25 per volume (5 liter EASIHOLD is voldoende voor ca. 150 kg grind). Meng tot al het materiaal gelijkmatig bedekt is zonder oververzadigen.

Stap 2: Giet het gemengde materiaal op het gewenste oppervlak en egaliseer.

Stap 3: Verdicht de stenen met een troffel of een groot, plat stuk hout. Een plat verdicht oppervlak geeft de beste bindende resultaten.

Stap 4: Laat 48 tot 72 uur drogen.

Nazorg

- Laten drogen: Houd het oppervlak de eerste 24 uur na de laatste laag vrij van gewicht of druk.
- Elke 12 maanden opnieuw aanbrengen in gebieden waar veel mensen komen en elke 24 maanden voor decoratief gebruik.
- Verwijder alle losse stenen om verdere slijtage van de resterende stenen te voorkomen.

Aandachtspunten

- Reinig uw drukspruit door na elke laag warm water door uw spuit te spoelen. Dit voorkomt verstoppingen.
- Indien u EASIHOLD gemorst heeft, gebruik warm water met zeep en schrob de EASIHOLD eraf.

Verbruik

Spray-methode: 208 ml per m².

Mix-methode: ca. 33 ml per kg siergrind.

666 ml voor een zak van 20 kg; 833 ml voor een zak van 25 kg.

Bewaarcondities

Vorstvrij en niet in direct zonlicht