

Hydrokorrels 4-16 mm (Natuurlijke grondstof)

Hydrokorrels zijn geëxpandeerde kleikorrels, die uitstekend thermisch en akoestisch isolerend werkt. De korrels zijn steenachtig en moeilijk samendrukbaar, onontvlambaar en beschikken over een uitstekende brandweerstand.

Toepassingen

Hydrokorrels kunnen toegepast worden in oa

- thermisch isolerende vloeren;
- lichte aanvullingen voor bv bloembakken;
- daktuinen.

Voordelen

- Lichtgewicht (vijf keer lichter dan zand of steen)
- Sterk en stabiel (druksterkte > 10 ton/m²)
- Thermisch en akoestisch isolerend
- Onbrandbaar
- Rotvrij
- Onbeperkte levensduur

Technische kenmerken

- | | |
|--------------|-----------------------|
| • Korrelmaat | 4-16 mm |
| • Densiteit | 340 kg/m ³ |
| • Kleur | Bruin |

Kwaliteit

- | | |
|------------------|--|
| • Product Norm | EN 13055-1:2002/AC:2004 |
| • Beoogd gebruik | Lichte toeslagmaterialen geëxpandeerde kleikorrels voor beton en mortel. |

Uitvoeringen



112091

Artikelnr	Verpakking	Bestelhoeveelheid	Aantal st per pal
112091	10.2 kg	40	40

Coeck biedt verschillende natuurlijke grondstoffen aan. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/natuurlijke_grondstoffen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929