Dalle de terrasse - Avec C-Protect (Dalle de terrasse)

Dalle de terrasse en béton avec couche supérieure décorative en granulés inaltérables. La dalle se compose d'une couche supérieure de liants, d'agrégats naturels belges, de colorants et d'agrégats de haute qualité ; sur une couche inférieure de liants avec des agrégats à base de calcaire.

Après séchage, une couche de protection est appliquée. Grâce à la couche protectrice, la dalle a un :

- couleur plus profonde ;
- une plus grande résistance à la croissance des mousses et des algues dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien utilisation et entretien normaux ;
- une meilleure protection contre l'absorption de la saleté (boue, huile, taches d'herbe,...) en réduisant la perméabilité ;
- une meilleure protection contre le calcaire.

Applications

La dalle convient à une utilisation privée en extérieur, sur une terrasse ou une allée de jardin.

Caractéristiques techniques

Résistance à la rupture	>= 3.5 N/mm²
Classe d'usure	Classe 3 - Marque H - ≤ 23 mm
Coefficient d'absorption d'eau	≤ 6 % en moyenne

Qualité

Norme produit	EN 1339:2003/AC:2006
Usage prévu	Revêtement de sol extér, dalle de terrasse préfab en béton avec couche de finition décorative en granulats de couleur résistance, pour revêtement sol à l'extér.
Réaction au feu	A1

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Version 10-2026

Versions


172370


172371

172372


172373


172374

172375


172376


172377


172378

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal	Pièces par m2	m2 par pal
172370	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Gris	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172371	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Anthracite	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172372	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	Beige	13,64 kg	1	120	6,25	19,20
172373	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Gris	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172374	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Anthracite	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172375	40.0 x 60.0 x 3.9 cm	Beige	21,11 kg	1	56	4,17	13,44
172376	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Gris	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172377	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Anthracite	31,85 kg	1	28	2,78	10,08
172378	60.0 x 60.0 x 4.0 cm	Beige	31,85 kg	1	28	2,78	10,08

Les dalles en béton et dalles de terrasse sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/dalles_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Version 10-2026

Sécurité

Les Dalles en béton de Coeck sont conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Le produit ne contient aucune substance visée à l'annexe XVII et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) figurant sur la liste des substances candidates REACH à une concentration supérieure à 0,1 % (en poids).

Un audit interne a été réalisé pour la catégorie de produits de pavage en béton afin de vérifier le respect des exigences générales de sécurité des produits (GPSR conformément au règlement (UE) 2023/988). L'audit comprenait un examen des documents, des entretiens, une inspection des sites de production et de stockage, ainsi qu'un échantillonnage des produits.
L'audit a montré que les pavés et les dalles en béton ne présentent pas de risques inacceptables pour la sécurité dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles. Les risques identifiés concernent principalement la manutention manuelle (poids), la rupture/formation d'éclats, la stabilité des palettes pendant le stockage et le transport et risque de glisser ou de trébucher en cas de mauvaise installation. Ces risques sont considérés comme maîtrisés grâce aux mesures existantes en matière de conception, de qualité, d'emballage et d'instructions. Pour la variante la plus lourde, il a été constaté qu'une évaluation ergonomique complémentaire était souhaitable.
L'étiquetage et la traçabilité au niveau des palettes et des lots sont correctement mis en œuvre.
Une procédure de rappel et de notification est en place et intégrée au système de gestion de la qualité.
Conclusion : le groupe de produits satisfait aux obligations générales en matière de sécurité.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Version 10-2026