

Bande de contrebutage et Filet d'eau (Finition extérieure)

La bande de contrebutage de type IIE1 permet d'obtenir un beau raccord solide entre la chaussée et le trottoir ou la piste cyclable. Généralement utilisé en association avec un filet d'eau de type IIE2. La bande de contrebutage et le filet d'eau portant le label BENOR est principalement utilisée dans la construction de routes.


Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture ≥ 5 Mpa
- Classe d'usure ≤ 20 mm (Classe 4 - Marquage I)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Résistance aux intempéries Perte de masse après gel/dégel :
indiv $\leq 1,5$ kg/m² - moyenne $\leq 1,0$ kg/m²
(Classe 3 - Marquage D)

Qualité

- Norme produit EN 1340:2003/AC:2006
- Usage prévu Délimitation lineaire, séparation ou inclusion des pavages/empierrements ou pelouses dans le jardin.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé

Versions



170015



211110

| No d'article | Nom | Dimensions | Type suivant la norme | Chanfrein | Poids net | Unité de commande | Quantité par pal |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| 170015 | Bande De Contrebutage IIE1 BENOR | 100.0 x 30.0 x 20.0 cm | IIE1 | Non | 139 kg | 12 | 12 |
| 211110 | Filets d'eau IIE2 BENOR | 100.0 x 30.0 x 20.0 cm | IIE2 | Non | 131 kg | 12 | 12 |

Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/elements_lineaires.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 05-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929