Pavé non tambouriné sans chanfrein 20x30x6 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 20x30x6 cm, avec bords droits. Ce pavé convient parfaitement aux maisons modernes.

Applications

Convient à la pose d'une terrasse ou d'une allée de jardin, ainsi que des chaussées roulables pour cyclistes, cyclomoteurs et véhicules légers (<3,5 T) occasionnels.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture >= 3,5 MPa
- Résistance à la glissance Suffisant

Qualité

- Norme produit EN 1339:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour usage extérieur et finition des zones de circulation pour piétons et cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171932



171933



171934

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171932	30 x 20 x 6 cm	Gris	7,79 kg	16,67	12,48	208	48
171933	30 x 20 x 6 cm	Noir	7,79 kg	16,67	12,48	208	48
171934	30 x 20 x 6 cm	Gris-noir	7,79 kg	16,67	12,48	208	48

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Version 10-2026

Sécurité

Les Elements de pavage en béton de Coeck sont conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Le produit ne contient aucune substance visée à l'annexe XVII et ne contient aucune substance extrêmement préoccupante (SVHC) figurant sur la liste des substances candidates REACH à une concentration supérieure à 0,1 % (en poids).

Un audit interne a été réalisé pour la catégorie de produits de pavage en béton afin de vérifier le respect des exigences générales de sécurité des produits (GPSR conformément au règlement (UE) 2023/988). L'audit comprenait un examen des documents, des entretiens, une inspection des sites de production et de stockage, ainsi qu'un échantillonnage des produits.
L'audit a montré que les pavés et les dalles en béton ne présentent pas de risques inacceptables pour la sécurité dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles. Les risques identifiés concernent principalement la manutention manuelle (poids), la rupture/formation d'éclats, la stabilité des palettes pendant le stockage et le transport et risque de glisser ou de trébucher en cas de mauvaise installation. Ces risques sont considérés comme maîtrisés grâce aux mesures existantes en matière de conception, de qualité, d'emballage et d'instructions. Pour la variante la plus lourde, il a été constaté qu'une évaluation ergonomique complémentaire était souhaitable.
L'étiquetage et la traçabilité au niveau des palettes et des lots sont correctement mis en œuvre.
Une procédure de rappel et de notification est en place et intégrée au système de gestion de la qualité.
Conclusion : le groupe de produits satisfait aux obligations générales en matière de sécurité.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Version 10-2026