

Waterpasserende klinker 20x20x8 - 1.5 cm voeg (Waterpasserende betonklinker)

Strakke sierklinker in formaat 20x20x8 cm met afstandhouders van 1.5 cm om een betere waterdoorlaatbaarheid van hemelwater te bekomen. De voegen kunnen worden opgevuld met een waterdoorlaatbare voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze klinkers dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.

Toepassingen

Door het tijdloze karkater en robuuste eigenschappen is deze straatsteen geschikt voor diverse toepassingen: in private omgeving als terras, tuinpad en oprit maar ook voor aanleg van parkings en openbare bestratingen, afhankelijk van de opbouw van de ondergrond, voor lichte en zware voertuigen.


Technische kenmerken

• Splijttreksterkte	≥ 3,6 MPa
• Slijtklasse	≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H)
• Glij/Slipweerstand	Voldoende
• Waterdoorlatendheid	≥ 9 % drainageopeningen
• Waterabsorptie	≤ 6 % gemiddeld
• Weerbestandheid	Wateropslorping ≤ 6 % gemiddeld (Klasse 2 - Markering B)
• Vulling	Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag): +/- 7.7 kg/m ²

Kwaliteit

• Product Norm	EN 1338:2003/AC:2006
• Beoogd gebruik	Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
• Reactie bij brand	A1

Uitvoeringen



171261

171262

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171261	Grijs	6,50 kg	25	8,64	216	216
171262	Zwart	6,50 kg	25	8,64	216	216

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 04-2026

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929