

IDRO 20x6,5x8 (Waterpasserende betonklinker)

Betonstraatsteen in formaat 20x6,5x8 cm met verbrede voegen voor toepassing van bestratingen waar er een verhoogde waterdoorlaatbaarheid wordt vereist. De voegen kunnen worden opgevuld met een voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze straatsteen dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.

Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen in private omgeving zoals terras, tuinpad en oprit voor personenwagens, maar ook voor aanleg van openbare voet- en fietspaden, publieke parkings en bedrijventerreinen met licht logistiek verkeer (< 3,5 T).

De draagkracht wordt niet alleen bepaald door de dikte van de klinker, maar vooral door de opbouw van de ondergrond.

Technische kenmerken

• Splijttreksterkte	>= 3,6 MPa
• Glij/Slipweerstand	Voldoende
• Waterdoorlatendheid	>= 10 % drainageopeningen
• Waterabsorptie	<= 6 % gemiddeld
• Vulling	Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag): +/- 6,8 kg/m ²

Kwaliteit

• Product Norm	EN 1338:2003/AC:2006
• Beoogd gebruik	Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van publieke parkings en terreinen met licht logistiek verkeer (< 3,5 T).
• Reactie bij brand	A1

Uitvoeringen



171236

171237

171238

171239

Artikelnr	Kleur	Afwerking	Netto gewicht	Aantal per m ²	Aantal m ² per pal	Aantal st per pal	Bestelhoeveelheid
171236	Zwart	In line getrommeld	2,20 kg	76,92	7,49	576	576
171237	Grijs	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	7,49	576	576
171238	Zwart	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	7,49	576	576
171239	Arduinblauw	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	7,49	576	576

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929