Ongetrommelde klinker zonder velling 20x30x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 20x30x6 cm met rechte randen, deze klinker sluit zich perfect aan bij moderne woningbouw.

Toepassingen

Geschikt voor de aanleg van terras of tuinpad en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen voor fietsers, bromfietsers en occasioneel lichte voertuigen (<3.5 T).

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte: >= 3,5 MPa
- Glij/Slipweerstand: Voldoende

Kwaliteit

- Product Norm: EN 1339:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik: Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand: A1

Uitvoeringen



171932



171933



171934

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelhoeveelheid
171932	30 x 20 x 6 cm	Grijs	7,79 kg	16,67	12,48	208	48
171933	30 x 20 x 6 cm	Zwart	7,79 kg	16,67	12,48	208	48
171934	30 x 20 x 6 cm	Grijs-zwart	7,79 kg	16,67	12,48	208	48

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 10-2026

Veiligheid

Coeck Bestratingselementen in beton voldoen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het product bevat geen stoffen die onder bijlage XVII vallen en bevat geen SVHC's die op de REACH-kandidatenlijst staan vermeld in een concentratie van meer dan 0,1 % (gewichtsprocent).

Voor de productgroep bestrating in beton werd een interne audit uitgevoerd om de naleving van de algemene productveiligheidsvereisten te verifiëren (GPSR volgens Verordening (EU) 2023/988). De audit omvatte documentreview, interviews, inspectie van productie en opslag en een steekproef van producten.
Uit de audit blijkt dat de betonstraatstenen, -klinkers en betontegels geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's vertonen bij normaal en redelijkerwijs te verwachten gebruik. De geïdentificeerde risico's hebben voornamelijk betrekking op manuele handling (gewicht), breuk/splintervorming, palletstabiliteit tijdens opslag en transport en risico op uitglijden/struikelen bij foutieve plaatsing. Deze risico's worden als beheerst beschouwd door bestaande ontwerp-, kwaliteits-, verpakkings- en instructiemaatregelen. Voor de zwaarste variant werd vastgesteld dat een aanvullende ergonomische beoordeling wenselijk is.
Etikettering en traceerbaarheid op pallet- en batchniveau zijn correct geïmplementeerd.
Een terugroepings- en meldingsprocedure is aanwezig en geïntegreerd in het kwaliteitsmanagementsysteem.
Conclusie: de productgroep voldoet aan de algemene veiligheidsverplichtingen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 10-2026