

In-line getrommelde klinker 20x30x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 20x30x6 cm met fijne getrommelde randen, na productie wordt het oppervlak bewerkt met fijne hamertjes.

Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.


Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 3,5$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1339:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171832

171834

171836

171837

171838

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171832	Muisgrijs	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171834	Grijs-zwart	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171836	Grijs	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171837	Zwart	7,80 kg	16,67	12,48	208	48
171838	Herfst	7,80 kg	16,67	12,48	208	48

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929