

Cilinder getrommelde klinker 15x15x5 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 15x15x5 cm met getrommelde randen, de trommeling geeft een rustiek karakter aan deze klinker.

Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, door zijn geringe dikte is deze klinker minder geschikt voor een oprit.





Technische kenmerken

- Splijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171525

171530

171535

171540

171550

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m ²	Aantal m ² per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171525	Muisgrijs	2,42 kg	44	11,93	525	105
171530	Grijs	2,42 kg	44	11,93	525	105
171535	Zwart	2,42 kg	44	11,93	525	105
171540	Herfst	2,42 kg	44	11,93	525	105
171550	Grijs-zwart	2,42 kg	44	11,93	525	105

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929