

# Prestatieverklaring

212118-DoP

- Unieke identificatiecode van het producttype:** Coeck Betonblok 39x19x19 cm Hol F15 15/1,4 - 212118
- Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product:** Productiedatum op label DD/MM/YYYY
- Beoogd gebruik:** Metselwerk waarvoor er een verhoogde drukweerstand wordt geëist, bv in appartementsgebouwen, schoolgebouwen ed
- Fabrikant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
- Gemachtigde:** Niet van toepassing
- Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product:** 2+
- Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** Procertus
- Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** Niet van toepassing
- Aangegeven prestatie:**

| Essentiële kenmerken               | Prestatie               | Geharmoniseerde technische specificatie |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Afmetingen                         | 39.0 x 19.0 x 19.0 cm   |   |
| Fabricage afmetingen               | 38.9 x 18.9 x 18.8 cm   |   |
| Maatafwijkingen                    | D2                      |   |
| Vormkenmerk                        | Groep 2                 |   |
| Vochtgedrag                        | < 0.45 mm/m             |   |
| Waterabsorptie door capillariteit  | ≤ 8 g/m <sup>2</sup> s  |   |
| fm(50/95) Gemidd drukweerstand 95% | 13,20 N/mm <sup>2</sup> |   |
| fb Genorm gemidd drukweerstand     | 15 N/mm <sup>2</sup>    |   |
| Type volgens norm                  | I                       |   |
| Hechtsterkte                       | 0,15 N/mm <sup>2</sup>  | EN 771-3:2011+A1:2015                   |
| Buigtreksterkte                    | NPD                     |   |
| Reactie bij brand                  | A1                      |   |
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ | 5/15                    |   |
| Densiteit                          | 1275 kg/m <sup>3</sup>  |   |
| Luchtgeluidsisolatie Vorm          | Zie tekening 3.06       |   |
| Thermisch geleidbaarheid           | NPD                     |   |
| Weerbestandheid                    | Voldoet                 |   |
| Gevaarlijke Bestanddelen           | Geen                    |   |

De aangemelde instantie Procertus, met nr 0965, heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt, beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft daartoe het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt: 0965-CPR-00M/0161.

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Thomas Coeck

