

Kalksteenslag Grijs 6,3-14 mm (Natuurlijke grondstof)

Kalksteenslag 6,3-14 mm is door zijn hardheid zeer geschikt is als verharding.

Toepassingen

Kalksteenslag 6,3-14 mm is zeer geschikt voor het aanleggen van opritten en parkings en wordt ook gebruikt als grind voor het aanmaken van betonmortel.

Technische kenmerken

- | | |
|------------------|------------------------|
| • Korrelmaat | 6,3-14 mm |
| • Densiteit | 1400 kg/m ³ |
| • Dikte van laag | 5 cm |
| • Kleur | Grijs |

Kwaliteit

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • Product Norm | EN 12620:2002+A1:2008 |
| • Beoogd gebruik | Vulmiddel in beton |

Uitvoeringen



Artikelnr	Verpakking	Bestelh.	Aantal st per pal
111566	Big bag 1500 kg	1	1
111716	Big bag 450 kg	1	1
112074	40 kg	40	40
112075	25 kg	40	40

Coeck biedt verschillende natuurlijke grondstoffen aan. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/natuurlijke grondstoffen](http://www.coeck.be/natuurlijke_grondstoffen).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 02-2026

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be

