

Pavé double (Pavé en béton)

Pavé en béton en format double avec bords droits, côté biseauté (2/2) et écarteurs.


Applications

Son caractère intemporel et ses propriétés robustes font que ce pavé convient à diverses applications : dans les environnements privés comme chemin de jardin, allée ou terrasse, mais aussi dans les applications publiques pour la construction de parkings et de trottoirs publics.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Classe d'usure ≤ 23 mm (Classe 3 - Marquage H)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne
- Résistance aux intempéries Perte de masse après gel/dégel : indiv $\leq 1,5$ kg/m² - moyenne $\leq 1,0$ kg/m² (Classe 3 - Marquage D)

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé 

Versions



171108

171112

171117

171119

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Pièces par m ²	m ² par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171108	22.0 x 22.0 x 8.0 cm	Gris	8,50 kg	20,50	9,76	200	200
171112	22.0 x 22.0 x 8.0 cm	Noir	8,50 kg	20,50	9,76	200	200
171117	20.0 x 20.0 x 8.0 cm	Gris	7,30 kg	25	9,60	240	240
171119	20.0 x 20.0 x 8.0 cm	Noir	7,30 kg	25	9,60	240	240

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web

www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be


FUTUREPROOF SINCE 1929

Versie 04-2025