

Pavé tambouriné cylindre 15x15x4 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 15x15x4 cm, avec bords tambourinés. Le tambourinage lui donne un aspect rustique.

Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin. Vu sa faible épaisseur, il est moins adapté aux allées.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171560

171561

171562

171563

171564

171565

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171560	Gris	2,22 kg	44	14,32	630	630
171561	Noir	2,22 kg	44	14,32	630	630
171562	Automne	2,22 kg	44	14,32	630	630
171563	Sable-jaune	2,22 kg	44	14,32	630	630
171564	Gris-noir	2,22 kg	44	14,32	630	630
171565	Gris-souris	2,22 kg	44	14,32	630	630

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web

www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929