

Holle Latei 19x9 cm (Ruwbouw)

Gewapend en hol linteel voor het opvangen van metselwerk boven deur- of raamopeningen. Het bovenvlak is ruw zodat het aangestort beton of het metselwerk goed kan aan hechten.

Toepassingen

Dit linteel is geschikt voor een muurbreedte van 9 cm en een metselwerkhoogte van 19 cm.

Technische kenmerken

- Duurzaamheid
- Corrosie: E
Vorst/dooi: Voldoet

Kwaliteit

- Product Norm
 - Beoogd gebruik
- EN 845-2:2013+A1:2016
In dragende wanden en scheidingswanden (om lasten boven openingen in metselwerk met een semi-structurele functie te dragen).

Uitvoeringen



Artikelnr	Lengte	Binnen afmeting	Wapening boven	Wapening onder	Draagvermogen	Kracht voor 1 mm doorbuiging	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal
212520	120 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	14.0 kN	10.8 kN	45 kg	1	18
212530	140 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	12.0 kN	6.8 kN	54 kg	1	18
212540	160 cm	120 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	10.5 kN	4.6 kN	61 kg	1	18
212550	180 cm	140 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	9.3 kN	3.2 kN	68 kg	1	18
212560	200 cm	160 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	8.4 kN	2.3 kN	76 kg	1	18
212580	240 cm	200 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	15.8 kN	1.4 kN	92 kg	1	18
212590	260 cm	220 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	14.5 kN	1.1 kN	98 kg	1	18
212660	300 cm	260 cm	2 x 6 mm	3 x 6 mm	18.9 kN	0.7 kN	117 kg	1	18
212662	340 cm	300 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	21.0 kN	0.5 kN	132 kg	1	18

Lintelen zijn verkrijgbaar in verschillende types en formaten. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/lintelen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

