

Straatsteen 22x11x5 cm (Betonklinker)

Betonstraatsteen in formaat 22x11x5 cm met rechte randen en voorzien van een vellingkant (hoogte 3,5 mm en breedte 5,5 mm).

Toepassingen

Door zijn tijdloos karakter is deze straatsteen geschikt voor aanleg van uw tuinpad of terras. Gezien de geringe dikte is deze straatsteen minder geschikt voor belaste wegen zoals opritten of parkings.

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 3,5$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1339:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171155

171160

171165

| Artikelnr | Kleur | Netto gewicht | Aantal per m2 | Aantal m2 per pal | Aantal st per pal | Bestelh. |
|-----------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 171155 | Grijs | 2,60 kg | 41 | 13,66 | 560 | 560 |
| 171160 | Rood | 2,60 kg | 41 | 13,66 | 560 | 560 |
| 171165 | Zwart | 2,60 kg | 41 | 13,66 | 560 | 560 |

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929