

# Linteau creux 19x14 cm (Gros-œuvre)

Linteau armé et creux pour soutenir la maçonnerie au-dessus des ouvertures de portes et de fenêtres. La surface supérieure est rugueuse afin que le béton coulé ou la maçonnerie puisse bien adhérer.

## Applications

Ce linteau convient à une largeur de mur de 14 cm et à une hauteur de maçonnerie de 19 cm.

## Caractéristiques techniques

- Durabilité
- Corrosion : E  
Gel/dégel : Satisfait

## Qualité

- Norme produit
  - Usage prévu
- EN 845-2:2013+A1:2016  
Linteau dans murs-porteurs et murs de séparation (pour reprendre les charges au-dessus d'ouvertures dans la maçonnerie ayant une fonction semi-structurale).

## Versions



No d'article	Longueur	Dimensions intérieures	Armature en-dessus	Armature en-dessous	Capacité de charge	Force pour une déflexion de 1 mm	Poids net	Unité de commande	Quantité par pal
212905	120 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	19.2 kN	17.5 kN	64 kg	1	12
212910	140 cm	100 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	16.5 kN	11.0 kN	61 kg	1	12
212915	160 cm	120 cm	2 x 4 mm	2 x 4 mm	14.4 kN	7.4 kN	69 kg	1	12
212920	180 cm	140 cm	2 x 4 mm	2 x 6 mm	12.8 kN	5.2 kN	78 kg	1	12
212925	200 cm	160 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	25.9 kN	3.8 kN	97 kg	1	12
212935	240 cm	200 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	21.6 kN	2.2 kN	104 kg	1	12
212940	260 cm	220 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm	19.9 kN	1.7 kN	112 kg	1	12
212950	300 cm	260 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	32.6 kN	1.1 kN	134 kg	1	12
212960	340 cm	300 cm	2 x 6 mm	2 x 6 mm + 1 x 8 mm	28.8 kN	0.8 kN	146 kg	1	12

Les linteaux en béton sont disponibles en différents types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web [www.coeck.be/linteaux](http://www.coeck.be/linteaux).

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929