

Dansand Top Lock®

DANSAND® TOP LOCK NO GROW is een kant-en-klare mengeling van kiezelzuurzand, cement en organische bindmiddelen, die resulteert in stabiele, duurzame en flexibele bestratingsvoegen. Bij regenval worden de voegen elastisch en ze verharden weer in droge omstandigheden, waardoor zo een stevige barrière tegen onkruidzaden en insecten vormen. Niet geschikt voor kleiklinkers en poreuze natuursteen.

Toepassingen

DANSAND® NO GROW TOP LOCK kan toegepast worden bij voegen van betonklinkers en betontegels. Dansand is effectief bij voegen van 3 tot 10 mm breed en bij een voegdiepte vanaf 40 mm. Niet geschikt voor kleiklinkers en poreuze natuursteen.

Technische kenmerken

- Korrelmaat 0-1,5 mm

Kwaliteit

Uitvoeringen



112323



112324

Artikelnr	Kleur	Verpakking	Bestelh.	Aantal st per pal
112323	Zandgeel	20 kg	1	54
112324	Antraciet	20 kg	1	54

Coeck biedt verschillende natuurlijke grondstoffen aan. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/natuurlijke_grondstoffen.

Plaatsingsvoorschriften

Gebruiksaanwijzing

- Zorg dat de ondergrond ook waterpasserend is voor een duurzame opbouw.
- Controleer of je bestrating volledig droog is.
- Meng het Dansand® Top Lock goed voor je begint.

Verwerking

- Veeg het voegzand diagonaal in de voegen met een zachte bezem tot ze volledig gevuld zijn. Verwijder overtollig voegzand.
- Gebruik minstens 2x een trilplaat, voorzien van een rubberen zool, om de voegen goed te vullen en te verdichten.
- Vul indien nodig aan met extra Top Lock® en veeg het overtollige voegzand weg met een zachte bezem.
- Vernevel de voegen. Herhaal dit proces na 5 minuten.

Verbruik

Een zak van 20 kg is voldoende voor +/- 5 m² betonklinkers of +/- 10 m² betontegels.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 09-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929