

Déclaration de performance

112005-DoP

1. **Code d'identification unique du type de produit:** Sable de rivière 0-2 mm - 112005
2. **Identification ou traçabilité du produit:** Date de production sur emballage DD-MM-YYYY
3. **Usage prévu:** Produit de remplissage dans mortier et béton
4. **Fabricant:** Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
5. **Mandataire:** Non applicable
6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:** 4
7. **Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée:** NVT
8. **Dans le cas d'une déclaration des performances d'un produit de construction couvert par une évaluation technique:**
9. **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	EN 12620:2002+A1:2008	EN 13139:2002/AC:2004
Groupe céréalier	0/2	0/2
Catégorie de distribution des grains	G _F 85	G _F 85
ISO 565:1990 R20 / 32	–	–
/ 22.4	–	–
/ 16	–	–
/ 11.2	–	–
/ 8	–	–
/ 5.6	–	–
/ 4	–	–
/ 2	–	–
/ 1	–	–
/ 0.5	–	–
/ 0.25	–	–
/ 0.125	–	–
/ 0.063	–	–
Forme du grain	–	NPD
Formes de gravillons et all-in	NPD	–
Masse volumique réelle	2.64 Mg/m ³	2.64 Mg/m ³
Densité en vrac	NPD	–
Coefficient d'absorption d'eau	0.20%	0.20%
Teneur en éléments coquilliers des gravillons (category)	NPD	NPD
Teneur en éléments coquilliers des gravillons (valeur)	≤ 20 %	nvt
Teneur en particules très fines	f ₃	f ₃
Qualité particules très fines	NPD	NPD
Résistance à la fragmentation des gravillons	NPD	–

Résistance à l'usure des gravillons	NPD	–
Résistance au polissage	NPD	–
Résistance à l'abrasion	NPD	–
Résistance à l'abrasion par les pneus à crampons	NPD	–
Constituants des gravillons recyclés	NPD	–
Chlorures	≤ 0.01	≤ 0.01
Sulfates solubles dans l'acide	NPD	NPD
Soufre total	NPD	NPD
Sulfates solubles dans l'eau	NPD	–
Stabilité volumique – Retrait au séchage	NPD	–
Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air	NPD	–
Matières solubles dans l'eau	–	NPD
Réaction alcali-silice	NPD	NPD
Substances dangereuses	Het gehalte aan vrijkomende gevaarlijke bestanddelen is zodanig dat het zand geleverd wordt onder NL BSB© K20886 productcertificaat en waarmee het voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.	Het gehalte aan vrijkomende gevaarlijke bestanddelen is zodanig dat het zand geleverd wordt onder NL BSB© K20886 productcertificaat en waarmee het voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
Description pétrographique	Beschikbaar	Beschikbaar

Les performances du produit décrit sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est émise sous la responsabilité exclusive du fabricant.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Thomas Coeck

Administrateur délégué

à Niel

le 21/02/2024