

Ongetrommelde klinker zonder velling 15x15x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 15x15x6 cm met rechte randen, zonder vellingkant. Deze klinker sluit zich perfect aan bij moderne woningbouw.

Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 3,5$ MPa
- Afglijdingsweerstand Voldoende
- Waterabsorptie $< 6\%$

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Sierklinkers voor gebruik bij bv voetpaden, voetgangerszones, fietspaden, tuinpaden en terrassen.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171940



171942



171945

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171940	Grijs	2,95 kg	44	11,82	520	120
171942	Zwart	2,95 kg	44	11,82	520	120
171945	Grijs-zwart	2,95 kg	44	11,82	520	120

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929