

Idro 22x11 cm (Pavé en béton drainant)

Pavé en béton en format 22x11 cm avec larges joints pour les pavages nécessitant une porosité élevée. Les joints peuvent être colmatés avec du gravillon de jointoiement d'un calibre 1-3 ou 2-4 mm. Pour utiliser ce pavé, la surface doit également être suffisamment poreuse.


Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin, et convient également pour les allées.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Charge avec 2 appuis ≥ 80 N/mm (Classe 6 - Marquage BC6)
- Classe d'usure ≤ 23 mm (Classe 3 - Marquage H)
- Résistance à la glissance Suffisant
- Perméabilité $\geq 10\%$ ouvertures de drainage
- Coefficient d'absorption d'eau $\leq 6\%$ en moyenne
- Résistance aux intempéries Perte de masse après gel/dégel : indiv $\leq 1,5$ kg/m² - moyenne $\leq 1,0$ kg/m² (Classe 3 - Marquage D)
- Remplissage Remplissage des joints (gravillon/pierre concassée ou calcaire) :
22x11x6 cm: +/- 5,7 kg/m²
22x11x8 cm: +/- 7,6 kg/m²
22x11x10 cm: +/- 9,5 kg/m²

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Norme Belge PTV 126
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé 

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 04-2025


info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versions



171200

171202

171203

171204

171206

171207

No d'article	Dimensions	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171200	22.0 x 11.0 x 8.0 cm	Gris	4 kg	41	8,59	352	352
171202	22.0 x 11.0 x 8.0 cm	Noir	4 kg	41	8,59	352	352
171203	22.0 x 11.0 x 10.0 cm	Gris	4,90 kg	41	6,44	264	264
171204	22.0 x 11.0 x 10.0 cm	Noir	4,90 kg	41	6,44	264	264
171206	22.0 x 11.0 x 6.0 cm	Gris	2,95 kg	41	10,73	440	440
171207	22.0 x 11.0 x 6.0 cm	Noir	2,95 kg	41	10,73	440	440

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 04-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929