



## INFO

**Grasbetontegel uit ongewapend beton voorzien van doorgaande openingen en afstandhouders op de nokken.** Deze grasdal in beton zorgt voor een duurzame verharding zonder de grasbegroeiing te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlatendheid. Voor een optimale waterdoorlatendheid worden de holtes opgevuld met een voegsplit van 2-4 mm. Bovendien beschikt deze grasdal over afstandhouders om het plaatsen te vergemakkelijken.

## KARAKTERISTIEKEN

- Belastingsklasse : *BC3 - 25 N/mm<sup>2</sup> karakteristiek (60x40x10)*  
*BC4 - 30 N/mm<sup>2</sup> karakteristiek (60x40x12)*  
*BC3 - 25 N/mm<sup>2</sup> karakteristiek (37,5x40x10)*
- Waterabsorptie : *Maximum 6%*
- Slijtbestandheid : *≤ 23 mm*
- Oppervlakte openingen : *≥ 25%*
- Percentage grasgroeivoorziening : *> 20% - klasse 1*

## KWALITEITSNORMEN

- Benor gekeurd : **BENOR**
- Belgische norm : *PTV 126*

## OPVULLING

- Teelaarde : *Vullen tot 2 cm van de rand, mengen met een scherp zand om grasgroei te bevorderen. Inzaaien met sterke grassoort (2-3 kg per 100 m<sup>2</sup>)*
- Steenslag/Split : *Vullen tot 1 cm van de rand*
- Kalksteenslag of basalt : *Korrelmaat 1/3 of 2/5*
- Verbruik: *60x40x10 - teelaarde ± 34 l/m<sup>2</sup> - split 55 kg/m<sup>2</sup>*  
*60x40x12 - teelaarde ± 41 l/m<sup>2</sup> - split 65 kg/m<sup>2</sup>*  
*37,5x40x10 - teelaarde ± 19 l/m<sup>2</sup> - split 30 kg/m<sup>2</sup>*

Artikelnr.	Afmeting (cm)	Gewicht (kg)	Aantal / pallet	Aantal / m <sup>2</sup>
172115	60x40x10	35,0	32	4,17
172316	60x40x12	42,0	28	4,17
172317	37,5x40x10	23,5	48	6,25



172115



172316



172317

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.