

# Grasdal (Grasbetonproduct)

De grasdal in beton zorgt voor een duurzame verharding zonder de grasbegroeiing te verstoren. De ruime openingen laten ruimte voor het groen en zorgen voor een goede waterdoorlaatbaarheid. Voor een optimale waterdoorlatendheid worden de holtes opgevuld met een split van minimum 1-3 of 2-5mm. Bovendien beschikt deze grasdal over afstandhouders om het plaatsen te vergemakkelijken en voldoet hij aan de BENOR-kwaliteitseisen.

## Technische kenmerken

- Belasting bij 2 opleggingen
  - Slijtklasse
  - Waterdoorlatendheid
  - Waterabsorptie
  - Weerbestandheid
  - Grasgroeivoorziening
  - Vulling
- Dikte 10 cm:  $\geq 25$  N/mm (Klasse 3 - Markering BC3)  
Dikte 12 cm:  $\geq 30$  N/mm (Klasse 4 - Markering BC4)  
 $\leq 23$  mm (Klasse 3 - Markering H)  
 $\geq 25$  % drainageopeningen  
 $\leq 6$  % gemiddeld  
Wateropsloping  $\leq 6$  % gemiddeld (Klasse 2 - Markering B)  
 $\geq 20$  % (Klasse 1 - Markering 20)
- Teelaarde: Vullen tot 2 cm van de rand, mengen met een scherp zand om grasgroei te bevorderen. Inzaaien met sterke grassoort (2-3 kg per 100 m<sup>2</sup>)
  - Steenslag/Split: Vullen tot 1 cm van de rand
  - Kalksteenslag of basalt: Korrelmaat 1/3 of 2/5
  - Verbruik:
    - 60x40x10 - teelaarde  $\pm 34$  l/m<sup>2</sup> - split 55 kg/m<sup>2</sup>
    - 60x40x12 - teelaarde  $\pm 41$  l/m<sup>2</sup> - split 65 kg/m<sup>2</sup>
    - 37,5x40x10 - teelaarde  $\pm 19$  l/m<sup>2</sup> - split 30 kg/m<sup>2</sup>

## Kwaliteit

- Product Norm
- Reactie bij brand
- BENOR gekeurd

PTV 126


A1



## Uitvoeringen



172115



172316



172317

Artikelnr	Afmetingen	Netto gewicht	Aantal per m <sup>2</sup>	Aantal m <sup>2</sup> per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
172115	60.0 x 40.0 x 10.0 cm	35 kg	4,17	7,67	32	32
172316	60.0 x 40.0 x 12.0 cm	42 kg	4,17	6,71	28	28
172317	40.0 x 37.5 x 10.0 cm	26,50 kg	6,66	7,21	48	48

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 04-2025

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)

+32(0)3 880 75 00

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)

