

Silextegel (Betontegel en -dal)

Terrastegel in beton met onderlaag en sier-toplaag in silex steentjes gemengd met cement die gestraald wordt.

Toepassingen

Deze traditionele tegel wordt vooral toegepast bij terrassen en opritten maar wordt ook gebruikt voor het aanleggen van publieke verhardingen.

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 3,5$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1339:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde terrastegel in beton met siertoplaag in kleurvaste granulaten, voor buitengrondtoepassingen
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



Artikelnr	Benaming	Afmetingen	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal	Aantal per m2	Aantal m2 per pal
172301	Silextegel Wit 4/8	40.0 x 40.0 x 3.9 cm	14 kg	120	120	6,25	19,20
172345	Silextegel Wit 6/8	50.0 x 50.0 x 4.0 cm	22,20 kg	56	56	4	14

Beton- en terrastegels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betontegels.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929