

# In-line getrommelde klinker 20x20x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 20x20x6 cm met fijne getrommelde randen, na productie wordt het oppervlak bewerkt met fijne hamertjes.

## Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.


## Technische kenmerken

- Splijttreksterkte  $\geq 3,6$  MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie  $\leq 6$  % gemiddeld

## Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

## Uitvoeringen



171960

171965

171975

171983

171985

171989

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171960	Grijs	5,22 kg	25	12,48	312	72
171965	Zwart	5,22 kg	25	12,48	312	72
171975	Herfst	5,22 kg	25	12,48	312	72
171983	Muisgrijs	5,22 kg	25	12,48	312	72
171985	Grijs-zwart	5,22 kg	25	12,48	312	72
171989	Arduinblauw	5,22 kg	25	12,48	312	72

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929