

Rupelblock (Bloc en Béton)

Le Rupelblock mod 65 est une brique pleine multifonctionnelle avec 3 perforations (<25%) qui peut être utilisée pour tous les petits travaux de maçonnerie. Le bloc de béton est fabriqué de manière écologique et teinté dans la masse en rouge.

Applications

Toute petite maçonnerie extérieure comme les fondations, les chambres de visite et les maçonneries de remplissage.

Avantages

- Longue durée de vie
- Production économe en énergie
- Recyclable
- Emballage sur palette réutilisable
- Transport par bateau
- Système de management environnemental ISO 14001

Composition

- Gravillon sélectionné
- Sables naturels
- Ciment gris

Caractéristiques techniques

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Code | A2-C-D |
| • Type suivant la norme | I |
| • Comportement de l'humidité | < 0.45 mm/m |
| • Absorption d'eau par capillarité | ≤ 8 g/m ² s |
| • Résistance de l'adhérence | 0,15 N/mm ² |
| • Indication résistant au gel | Oui |

Qualité

- | | |
|-------------------|---|
| • Norme produit | EN 771-3:2011+A1:2015 |
| • Usage prévu | Applications diverses, petite maçonnerie, maçonnerie souterraine de puits |
| • Réaction au feu | A1 |
| • BENOR approuvé | <hr/> |

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929

Versions



212210

No d'article	Dimensions	Betonmetselstenen Soort	Poids net	Classe de qualité	fb Résistance à la compression normalisée	f _m (50/95) Résistance à la compression moyenne 95%	Résistance au feu	Isolation acoustique	Pièces par m ²	Pièces par m ³	Quantité par pal
212210	19.0 x 9.0 x 6.5 cm	Group 1	1,95 kg	12/1.9	12 N/mm ²	13,90 N/mm ²	NVT	-	65,36	714,29	728

Les blocs en béton sont disponibles en différentes types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/blocs_en_beton. La production de nos blocs de béton est toujours avec des matières premières qui sont hautement sélectives. Le ciment utilisé comme liant dans le processus de production détermine la couleur et l'apparence des blocs de béton. Bien que nous utilisons toujours le même ciment, il peut y avoir des très légères différences de couleurs. Nous recommandons tout d'abord de demander quelques échantillons pour approbation.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 02-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

 **COECK**
FUTUREPROOF SINCE 1929