

# Gravier Roulé 16-32 mm (Agrégat naturelle)

Le gravier roulé 16-32 mm a une forme ronde qui lui permet d'être utilisé dans une variété d'applications.

## Applications

Ce gravier est utilisé, à l'état lié, pour la préparation de béton et aussi comme gravier pour toiture, drainage et étang.

## Caractéristiques techniques

- Granulométrie
- Densité
- Couleur

16-32 mm

1500 kg/m<sup>3</sup>

Gris-beige

## Qualité

## Versions



112116

No d'article	Emballage	Unité de commande	Quantité par pal
112116	25 kg	40	40

Coeck propose différents agrégats naturelles. Pour obtenir la gamme complète veuillez consulter notre site web [www.coeck.be/agregats\\_naturelles](http://www.coeck.be/agregats_naturelles).

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929