

Boordsteen met BENOR keuring (Lineair element)

Boordsteen met tand- en groef verbinding, ook wel bekend als trottoirband of stoeprand. Deze grijze boordstenen zijn voorzien van een afgewerkte deklaag en zijn BENOR gekeurd.

Toepassingen

Boordstenen worden gebruikt voor tuinafbakening en doet dienst als kantopsluiting van sierbestrating voor terras, tuinpad of oprit.

Technische kenmerken

- Buigtreksterkte $\geq 5,0$ MPa
- Slijtklasse ≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi: indiv ≤ 1.5 kg/m² - gemidd ≤ 1.0 kg/m² (Klasse 3 - Markering D)

Kwaliteit

- Product Norm EN 1340:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Lineaire afbakening, begrenzing of opsluiting van bestrating/verhandingen of grasperken in de tuin.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd



Uitvoeringen



211040

211050

211080

211090

Artikelnr	Afmetingen	Type volgens norm	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal
211040	100.0 x 10.0 x 20.0 cm	ID2	48 kg	36	36
211050	100.0 x 10.0 x 30.0 cm	ID1	72 kg	20	20
211080	100.0 x 15.0 x 30.0 cm	IC2	110 kg	12	12
211090	100.0 x 15.0 x 35.0 cm	IA	125 kg	12	12

Boordstenen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website

www.coeck.be/lineaire_elementen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929