

Pavé 22x11x5 cm (Pavé en béton)

Pavé en béton en format 22x11x5 cm avec bords droits et côté biseauté (hauteur de 3,5 mm et largeur de 5,5 mm).

Applications

Grâce à son caractère intemporel, ce pavé convient à l'aménagement d'une allée de jardin ou d'une terrasse. Compte tenu de sa faible épaisseur, ce pavé est moins adapté aux voies chargées telles que les allées ou les parkings.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture $\geq 3,5$ MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1339:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171155

171160

171165

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171155	Gris	2,60 kg	41	13,66	560	560
171160	Rouge	2,60 kg	41	13,66	560	560
171165	Noir	2,60 kg	41	13,66	560	560

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929