

Murfor+RND/Z (Ruwbouw)

Gelaste lintvoegwapening voor constructieve toepassingen in muren en wanden, bestaande uit twee geribde langsdraden met diameter 3.65 mm die met een doorlopende diagonaaldraad met diameter 3.00 mm aan elkaar zijn gelast. Verzinkt met 70 g/m².

Toepassingen

De Murfor+ RND/Z wapening wordt ingebed in de mortelvoegen (10 à 12 mm dik) van metselwerk dat is blootgesteld aan een droge omgeving (MX1, conform met Eurocode 6/EN845-3). De wapening wordt typisch gebruikt om de structurele integriteit te verbeteren, spanningen te verminderen en scheurvorming te voorkomen.

Technische kenmerken

- Lengte 305 cm

Kwaliteit

- Product Norm EN 845-3:2013+A1:2016

Uitvoeringen



286222

286223

286224

Artikelnr	Breedte	Netto gewicht	Aantal st per verpakking	Aantal st per pal	Bestelh.
286222	5 cm	0,67 kg	25	1000	25
286223	10 cm	0,70 kg	25	1000	25
286224	15 cm	0,71 kg	25	1000	25

Wapening is verkrijgbaar in verschillende types en formaten. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/ruwbouw.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2026

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be

