

# Idro 20x20x8 cm BENOR (Waterpasserende betonklinker)

Strakke sierklinker in formaat 20x20x8 cm met afstandhouders van 2 cm om een betere waterdoorlaatbaarheid van hemelwater te bekomen. De voegen kunnen worden opgevuld met een waterdoorlaatbare voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze klinkers dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.


## Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.

## Technische kenmerken

- Splijttreksterkte  $\geq 3,6$  MPa
- Slijtklasse  $\leq 23$  mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie  $\leq 6$  % gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi:  
indiv  $\leq 1.5$  kg/m<sup>2</sup> - gemidd  $\leq 1.0$  kg/m<sup>2</sup>  
(Klasse 3 - Markering D)
- Vulling Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag):  
+/- 10.7 kg/m<sup>2</sup>

## Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd 

## Uitvoeringen



171212

171213

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171212	Grijs	6 kg	25	8,64	216	216
171213	Zwart	6 kg	25	8,64	216	216

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 04-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

  
FUTUREPROOF SINCE 1929