

Pavé tambouriné in-line 20x20x6 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 20x20x6 cm, avec bords fins tambourinés. Après la production, la surface est traitée avec de fins marteaux.

Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin, et convient également pour les allées.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la flexion $\geq 3,5$ MPa
- Classe d'usure ≤ 20 mm
- Résistance au glissement Suffisant
- Absorption d'eau $< 6\%$
- Résistance aux intempéries Classe 3 - Marquage D - Perte de masse après gel/dégel : indiv $\leq 1,5$ kg/m² - moyenne $\leq 1,0$ kg/m².

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton à l'usage pour p.ex. les chemins piétonniers, les zones piétonnes, les pistes cyclables, sentiers de jardin, terrasses.
- Réaction au feu A1

Versions



171960

171965

171975

171983

171985

171989

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171960	Gris	5,22 kg	25	12,48	312	72
171965	Noir	5,22 kg	25	12,48	312	72
171975	Automne	5,22 kg	25	12,48	312	72
171983	Gris-souris	5,22 kg	25	12,48	312	72
171985	Gris-noir	5,22 kg	25	12,48	312	72
171989	Pierre bleue	5,22 kg	25	12,48	312	72

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves_en_beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929