

Betonstraatstenen



Betonstraatstenen 22x11 waterdoorlaatbaar

Technische specificaties:	
Splijstreksterkte:	> 3,6 Mpa
Vorst-dooibestandheid:	individueel: ≤ 1,5 kg/m ² gemiddeld: ≤ 1,0 kg/m ²
Slijtbestandheid:	≤ 20 mm
Glij/slipbestandheid:	voldoende
Waterdoorlaatbaarheid:	> 10 %

PTV 122
NL BSB K20967



Art nr	Formaat	Kleur	Gewicht	Stuks/palet	Stuks/m ²	m ² /palet	Voegvulling kg/m ²
171206	22x11x6	Grijs	2.95kg	440	41	10.73	5,7
171207	22x11x6	Zwart	2.95kg	440	41	10.73	5,7
171200	22x11x8	Grijs	4.00kg	352	41	8.59	7,6
171202	22x11x8	Zwart	4.00kg	352	41	8.59	7,6
171203	22x11x10	Grijs	4.90kg	264	41	6.44	9,5
171204	22x11x10	Zwart	4.90kg	264	41	6.44	9,5



www.coeck.be
De Laetstraat 8, 2845 Niel

24 februari 2016

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging.