

Idro 22x11 cm (Waterpasserende betonklinker)

Betonstraatsteen in formaat 22x11 cm met verbrede voegen voor toepassing van bestratingen waar er een verhoogde waterdoorlaatbaarheid wordt vereist. De voegen kunnen worden opgevuld met een voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze straatsteen dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.


Toepassingen

Geschikt voor de aanleg van terras of tuinpad en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen voor fietsers, bromfietzers en occasioneel lichte voertuigen (<3.5 T).

Technische kenmerken

- Slijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Belasting bij 2 oplettingen ≥ 80 N/mm (Klasse 6 - Markering BC6)
- Slijtklasse ≤ 23 mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterdoorlatendheid $\geq 10\%$ drainageopeningen
- Waterabsorptie $\leq 6\%$ gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi:
indiv ≤ 1.5 kg/m² - gemidd ≤ 1.0 kg/m²
(Klasse 3 - Markering D)
- Vulling Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag):
22x11x6 cm: +/- 5,7 kg/m²
22x11x8 cm: +/- 7,6 kg/m²
22x11x10 cm: +/- 9,5 kg/m²

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Belgische norm PTV 126
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd 

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025


info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be


FUTUREPROOF SINCE 1929

Uitvoeringen



171200

171202

171203

171204

171206

171207

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171200	22.0 x 11.0 x 8.0 cm	Grijs	4 kg	41	8,59	352	352
171202	22.0 x 11.0 x 8.0 cm	Zwart	4 kg	41	8,59	352	352
171203	22.0 x 11.0 x 10.0 cm	Grijs	4,90 kg	41	6,44	264	264
171204	22.0 x 11.0 x 10.0 cm	Zwart	4,90 kg	41	6,44	264	264
171206	22.0 x 11.0 x 6.0 cm	Grijs	2,95 kg	41	10,73	440	440
171207	22.0 x 11.0 x 6.0 cm	Zwart	2,95 kg	41	10,73	440	440

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929