

FICHE TECHNIQUE PAVÉS EN BÉTON (EN 1338)



220x110x70
220x110x80
220x110x100
220x220x80
220x220x100

110x110x70
110x110x80
110x110x100



NL BSB K20967

**Résistance à la traction
par fendage:**

> 3,6 Mpa

**Résistance au gel et au sel
de déverglaçage:**

**individuelle : ≤ 1,5 kg/m²
moyenne : ≤ 1,0 kg/m²**

Résistance à l'abrasion:

≤ 20 mm

**Résistance à la glissance
ou au dérapage:**

satisfaisant

Description	Poids (Kg)	Pcs par palette	Pcs par m ²	m ² par palette
220x110x70 Couleur : Gris / Rouge / Noir / Rouge-Noir	3,75	420	41	10,24
220x110x80 Couleur : Gris / Rouge / Noir	4,28	350	41	8,54
220x220x80 Couleur : Gris / Rouge / Noir	8,50	200	20,5	9,76
220x220x100 Couleur : Gris / Rouge / Noir	10,60	160	20,5	7,80
220x110x100 Couleur : Gris / Rouge / Noir	5,35	280	41	6,83
110x110x70 Couleur : Gris / Noir	1,82	231	82,64	2,79
110x110x80 Couleur : Gris / Noir	2,14	231	82,64	2,79
110x110x100 Couleur : Gris	2,68	231	82,64	2,79



220x110x70/80/100



220x220x80
220x220x100



110x110x70/80/100