

Croisillon 3 mm (Accessoires)

La croisillon de dalles de 3 mm assure la stabilité des dallages posés directement sur des granulats ou du sable. Invisibles après la pose, ces entretoises assurent une parfaite planéité du dallage, tandis que la base maintient les dalles individuelles en place et les empêche de bouger. Les perforations permettent à l'eau de s'écouler, ce qui prolonge la durée de vie du dallage.

Applications

- La croisillon est idéale pour poser des carreaux directement sur du gravier ou du sable.
- Convient pour un usage extérieur, pour une terrasse ou une allée de jardin ; pour un usage piétonnier uniquement.
- A utiliser à des températures comprises entre -30 °C et +60 °C.

Avantages

- Invisible après l'installation
- Branches et embase de l'écarteur sécables pour s'adapter aux types de pose.
- Pas de rétention d'eau grâce aux perforations prévues.
- L'embase garantit la planéité des dalles entre elles et le maintien de la position de l'écarteur sans soulèvement possible.

Caractéristiques techniques

- Couleur transparent

Qualité

Versions



172892

No d'article	Nom	Poids net	Quantité par emballage	Quantité par pal
172892	Croisillon 3 mm	0,01 kg	48	13440

Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations veuillez consulter notre site web www.coeck.be/plots.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour des applications autres que celles énumérées dans ce document. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 07-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929