

# Dubbelklinker (Betonklinker)

Betonstraatsteen in dubbel formaat met rechte randen en voorzien van een vellingkant (2/2) en afstandhouders.

## Toepassingen

Door het tijdloze karakter en robuuste eigenschappen is deze straatsteen geschikt voor diverse toepassingen: in private omgeving als tuinpad, oprit of terras, maar ook als openbare toepassing voor aanleg van parkings en openbare bestratingen.

## Technische kenmerken

- Splijttreksterkte  $\geq 3,6$  MPa
- Slijtklasse  $\leq 23$  mm (Klasse 3 - Markering H)
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie  $\leq 6$  % gemiddeld
- Weerbestandheid Massaverlies na vorst/dooi: indiv  $\leq 1.5$  kg/m<sup>2</sup> - gemidd  $\leq 1.0$  kg/m<sup>2</sup> (Klasse 3 - Markering D)

## Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en voertuigen.
- Reactie bij brand A1
- BENOR gekeurd

## Uitvoeringen



171108

171112

171117

171119

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171108	22.0 x 22.0 x 8.0 cm	Grijs	8,50 kg	20,50	9,76	200	200
171112	22.0 x 22.0 x 8.0 cm	Zwart	8,50 kg	20,50	9,76	200	200
171117	20.0 x 20.0 x 8.0 cm	Grijs	7,30 kg	25	9,60	240	240
171119	20.0 x 20.0 x 8.0 cm	Zwart	7,30 kg	25	9,60	240	240

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929