



INFO

Dalle de protection antichute en caoutchouc, au format 50x50 cm, idéal sur des terrains de jeu, sur une toiture-terrasse ou un balcon. La dalle de gazon artificiel produit un effet permanent de gazon naturel. Les dalles peuvent être déposées ou collées avec une colle PU.

CARACTÉRISTIQUES

- Perméabilité : *Selon EN 12616*
Dalle de caoutchouc : 565 mm par heure
Dalle de gazon synthétique : 250 mm par heure
- Comportement au feu : *Efl selon EN 13501*
- Comportement fumée : *S2*
- Tolérance de dimension : *Largeur 2 % - Épaisseur 5 %*
- Décoloration : *Peut décolorer par influences météorologiques et la marche sur les dalles*
- Recyclage : *100 % recyclables*
- Valeur d'isolement : *Rd 0,15 selon EN 13165*
U 3,13 selon EN 6946

COMPOSITION

Dalle de caoutchouc : Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU éventuellement un colorant

Dalle de gazon synthétique : Granulat de caoutchouc recyclé avec liant PU et couche supérieure en gazon artificiel pressé


N° d'article	Dimensions	Couleur	Poids (kg)	Pcs / m ²	Pcs / palette	m ² / palette
181451	50x50x2,5	Noir	3,85	4	240	240
181452	50x50x2,5	Vert	3,85	4	240	240
181461	50x50x2,5	gazon synthétique	3,85	4	240	240



181451



181452



181461

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis.