

Sonus bloc apparent (Bloc en Béton)

Le bloc apparent à absorption sonore améliorée est muni des deux fentes verticales reliées aux cavités, basé sur le principe de la résonance de Helmholtz. Les cavités peuvent être partiellement remplis avec une isolation de laine de roche. Le bloc en béton est recommandé pour la construction de grands halls, de locaux techniques, de salles de sport, de piscines, d'auditoires, d'écoles, de salle de théâtre, etc.

Applications

Maçonnerie portantes ou non portantes insonorisante apparente, en combinaison avec le bloc apparente en même format.

Avantages

- Longue durée de vie
- Production économe en énergie
- Recyclable
- Emballage sur palette réutilisable
- Transport par bateau
- Système de management environnemental ISO 14001


Composition

- Gravillon sélectionné
- Sables naturels
- Ciment gris

Caractéristiques techniques

- Code B2
- Type suivant la norme I
- Comportement de l'humidité < 0.60 mm/m
- Résistance de l'adhérence 0,15 N/mm²
- Indication résistant au gel Oui

Qualité

- Norme produit EN 771-3:2011+A1:2015
- Usage prévu Maçonnerie permanente visible pour locaux nécessitants une isolation acooustique élevée, s'utilise spécialement pour les salles de sports et gymnases.
- Réaction au feu A1
- BENOR approuvé 

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 04-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be


FUTUREPROOF SINCE 1929

Versions



212296

212297

No d'article	Dimensions	Betonmetselstenen Soort	Poids net	Classe de qualité	fb Résistance à la compression normalisée	fm(50/95) Résistance à la compression moyenne 95%	Résistance au feu	Isolation acoustique	Pièces par m ²	Pièces par m ³	Quantité par pal
212296	39.0 x 19.0 x 19.0 cm	Group 2	18 kg	10/1.4	10 N/mm ²	8,80 N/mm ²	REI 60	50	12,50	65,79	72
212297	14.5 x 14.5 x 5.0 cm		0,05 kg						0	0	0

Les blocs en béton sont disponibles en différents types et tailles. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/blocs_en_beton. La production de nos blocs de béton est toujours avec des matières premières qui sont hautement sélectives. Le ciment utilisé comme liant dans le processus de production détermine la couleur et l'apparence des blocs de béton. Bien que nous utilisons toujours le même ciment, il peut y avoir des très légères différences de couleurs. Nous recommandons tout d'abord de demander quelques échantillons pour approbation.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 04-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929