



172068



172066



172073



172075

INFO

Dalle de terrasse en béton avec couche de finition décorative en granulats de couleur résistante. La dalle est constituée d'une couche supérieure de ciment de haute qualité et d'additifs à base de marbre, de quartz et de colorant inorganique sur une couche inférieure de ciment avec des additifs à base de porphyre et de quartz.

Après séchage, la couche supérieure est sablée avec des grains d'acier pour obtenir une surface structurée. Ensuite, une couche de protection est appliquée. Grâce à la couche protectrice, la dalle a un.. :

- couleur plus profonde ;
- une plus grande résistance à la croissance des mousses et des algues dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien ;
- une meilleure protection contre l'absorption de la saleté (boue, huile, taches d'herbe,...) en réduisant la perméabilité ;
- une meilleure protection contre le calcaire.

La dalle est adaptée à un usage extérieur, sur les terrasses et les allées.

CARACTÉRISTIQUES

Dalle conforme à la norme européenne NBN EN 1339:2003

- Utilisation prévue : Carrelage extérieur pour terrasse et allée (revêtement de sol extérieur).
- Réaction au feu : A1
- Résistance à la flexion par fendage : $\geq 3,5 \text{ MPa}$
- Charge de rupture: $> 3 \text{ kN}$
- Résistant au gel
- Entretien facile

TRAITEMENT

Les dalles peuvent être posées dans du stabilisé ou du mortier et sont également adaptées à la pose sur des plots :

- 40x40 cm: 4 pièces/dalle
- 40x60 cm et 60x60 cm: 5 pièces/dalle

Toujours jointoyer à la main, de préférence avec un agent de jointoiement polymère (de type Techni-Seal).

Numéro d'article	Description	Couleur	Dimensions (cm)	Apparence	Poids (kg)	Pièces / palette	m ² / palette	Pièces / m ²
172068	leper nuancé (5850)	Anthracite	40x40x3,7	Structure légère	13,60	120	19,20	6,25
172066	Oostende (5600)	Gris clair	40x40x3,7	Texture ardoise	13,60	120	19,20	6,25
172073	Bree (5624)	Noir	40x60x4,1	Structure légère	22,56	56	13,44	4,16
172075	Bree (5626)	Noir	60x60x4,1	Structure légère	33,84	28	10,07	2,78

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.