

Cilinder getrommelde klinker 15x15x6 cm (Betonklinker)

Kwaliteitsvolle sierklinker in formaat 15x15x6 cm met getrommelde randen, de trommeling geeft een rustiek karakter aan deze klinker.

Toepassingen

Geschikt voor aanleg van uw terras of tuinpad, dikte 6 cm is tevens geschikt voor berijdbare verhardingen.




Technische kenmerken

- Splijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterabsorptie ≤ 6 % gemiddeld

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171486

171488

171492

171495

171505

171506

Artikelnr	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m ²	Aantal m ² per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171486	Zwart	2,95 kg	44	9,55	420	105
171488	Grijs	2,95 kg	44	9,55	420	105
171492	Herfst	2,95 kg	44	9,55	420	105
171495	Muisgrijs	2,95 kg	44	9,55	420	105
171505	Grijs-zwart	2,95 kg	44	9,55	420	105
171506	Oud-grijs	2,95 kg	44	9,55	420	105

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929