

# IDRO 20x6,5x8 (Waterpasserende betonklinker)

Betonstraatsteen in formaat 20x6,5x8 cm met verbrede voegen voor toepassing van bestratingen waar er een verhoogde waterdoorlaatbaarheid wordt vereist. De voegen kunnen worden opgevuld met een voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze straatsteen dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.

## Toepassingen

Door het tijdloze karakter en robuuste eigenschappen is deze straatsteen geschikt voor diverse toepassingen: in private omgeving als terras, tuinpad en oprit maar ook voor aanleg van parkings en openbare bestratingen, afhankelijk van de opbouw van de ondergrond, voor lichte en zware voertuigen.

## Technische kenmerken

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • Splijttreksterkte   | ≥ 3,6 MPa                                                                          |
| • Glij/Slipweerstand  | Voldoende                                                                          |
| • Waterdoorlatendheid | ≥ 10% drainageopeningen                                                            |
| • Waterabsorptie      | ≤ 6 % gemiddeld                                                                    |
| • Vulling             | Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag): +/- 6,8 kg/m <sup>2</sup> |

## Kwaliteit

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Product Norm      | EN 1338:2003/AC:2006                                                                                                                 |
| • Beoogd gebruik    | Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers. |
| • Reactie bij brand | A1                                                                                                                                   |

## Uitvoeringen



171231

171233

171234

171235

| Artikelnr | Kleur       | Afwerking          | Netto gewicht | Aantal per m2 | Aantal m2 per pal | Aantal st per pal | Bestelh. |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 171231    | Zwart       | In line getrommeld | 2,20 kg       | 76,92         | 8,42              | 648               | 648      |
| 171233    | Grijs       | Ongetrommeld       | 2,20 kg       | 76,92         | 8,42              | 648               | 648      |
| 171234    | Zwart       | Ongetrommeld       | 2,20 kg       | 76,92         | 8,42              | 648               | 648      |
| 171235    | Arduinblauw | Ongetrommeld       | 2,20 kg       | 76,92         | 8,42              | 648               | 648      |

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/betonklinkers](http://www.coeck.be/betonklinkers).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 07-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

[www.coeck.be](http://www.coeck.be)

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929