



STOCKAGE

Sacs non ouvert, à l'abri des intempéries, sur palettes en bois, au frais et au sec 12 mois.

CONSUMMATION

Pour un sac de 25kg :

- Eau 2,5L
- Volume béton 13L

INFO

Le béton préparé est un béton sec prémélangé industriellement. C'est un mélange de sable, gravier, de ciment Portland gris et d'additifs destinés à améliorer la qualité et ses propriétés. Remplissage des gaines et des joints de construction préfab : Fixation des poteaux, clôtures. Coulage des linteaux, poteaux. Coulage des fondations, sols et surfaces

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de résistance : C20/25
- Besoin d'eau : ± 12 %
- Résistance à la compression : 25 N/mm²
- Classe environnementale : XC4
- Classe de consistance : S3
- Granulométrie maximale : 8 mm
- Masse volumique : ± 2300 kg/m³
- Type de ciment : CEM III A 42.5N
- Teneur de ciment min. : >300 kg/m³
- Température de mise en œuvre : 5 – 35°C

PRÉPARATION

Le support sera propre, pur, sans givre et dégraissé. Lors de la mise en œuvre du béton, la température ambiante doit se situer entre 5°C et 35°C. La résistance et le niveau d'absorption d'eau du support déterminent principalement la force d'adhérence du béton. Un support absorbant doit être humidifié pour s'assurer d'une bonne adhérence. Pour le coulage de sols et fondations sur le terre plein, placer d'abord un film plastique sous le béton à couler.

MISE EN OEUVRE

Versez la quantité de mortier nécessaire dans un mélangeur, une cuvette, brouette ou support plan. Ajouter le volume d'eau claire prescrit et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène et sans grumeaux. Malaxer de préférence mécaniquement et pendant minimum 3 minutes. Le temps d'utilisation du mélange est d'environ 2 heures. Après sa prise le béton ne peut plus être remélangé. Tenez la surface humide pendant trois jours et protégez la contre la pluie battante et contre le retrait d'humidité par vent ou chaleur (humidifier et couvrir la surface avec une housse en plastique).

ATTENTION

Protégez votre peau et vos yeux. Porte des vêtements adaptés : gants imperméables, bottes étanches, genouillères imperméables et des lunettes de protection.

POUR LES CONSEILS DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE DE SÉCURITÉ DISPONIBLE SUR DEMANDE OU SUR NOTRE SITE INTERNET: WWW.COECK.BE

Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.