

Idro 20x6,5x8 (Waterpasserende betonklinker)

Betonstraatsteen in formaat 20x6,5x8 cm met verbrede voegen voor toepassing van bestratingen waar er een verhoogde waterdoorlaatbaarheid wordt vereist. De voegen kunnen worden opgevuld met een voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze straatsteen dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.

Toepassingen

Door zijn tijdloos karakter is deze straatsteen geschikt voor diverse toepassingen: tuinpad, oprit of terras. Deze straatsteen is gezien zijn dikte ook geschikt voor openbare bestratingen, zoals voetpaden, fietspaden, parkings.

Technische kenmerken

- Splijttreksterkte $\geq 3,6$ MPa
- Glij/Slipweerstand Voldoende
- Waterdoorlatendheid $\geq 10\%$ drainageopeningen
- Waterabsorptie $\leq 6\%$ gemiddeld
- Vulling Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag): +/- 6,8 kg/m²

Kwaliteit

- Product Norm EN 1338:2003/AC:2006
- Beoogd gebruik Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
- Reactie bij brand A1

Uitvoeringen



171221



171223



171224



171225

Artikelnr	Kleur	Afwerking	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171221	Zwart	In line getrommeld	2,20 kg	76,92	6,32	486	486
171223	Grijs	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	6,32	486	486
171224	Zwart	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	6,32	486	486
171225	Arduinblauw	Ongetrommeld	2,20 kg	76,92	6,32	486	486

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929