

# Riviergrind 16-32 mm (Natuurlijke grondstof)

Riviergrind 16-32 mm heeft een ronde vorm waardoor het in verschillende toepassingen gebruikt kan worden.

## Toepassingen

Dit grind wordt, in gebonden toestand, gebruikt voor het maken van beton, maar ook als dakbedekking, drainagegrind en in vijvers.

## Technische kenmerken

- Korrelmaat 16-32 mm
- Densiteit 1500 kg/m<sup>3</sup>
- Kleur Grijs-beige

## Kwaliteit

## Uitvoeringen



112116

| Artikelnr | Verpakking | Bestelh. | Aantal st per pal |
|-----------|------------|----------|-------------------|
| 112116    | 25 kg      | 40       | 40                |

Coeck biedt verschillende natuurlijke grondstoffen aan. Voor het volledige assortiment verwijzen we u graag naar onze website [www.coeck.be/natuurlijke\\_grondstoffen](http://www.coeck.be/natuurlijke_grondstoffen).

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Neem contact op met ons voor andere toepassingen dan deze vermeld op dit document. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 12-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

**COECK**  
FUTUREPROOF SINCE 1929