

Toezichtput (Ruwbouw)

Een toezichtput in beton maakt inspectie en reiniging van uw afvoerwaterput mogelijk. De put is aan elke zijde voorzien van voorgevormde openingen waar er een afvoerbuys kan worden aangesloten.

Een ophoging zonder bodem met dezelfde afwerking als de toezichtput kan gebruikt worden als ophoging voor de toezichtput. Deze kan eveneens gebruikt worden als ophoging van uw septische of regenwaterput.

Voor elke afmeting bestaat er ook een beloopbaar deksel in beton voor het afsluiten van een toezichtput.

Kwaliteit

- Reactie bij brand

A1

Uitvoeringen



Artikelnr	Benaming	Buitenafmetingen	Dikte	Binnen afmeting	Netto gewicht	Bestelh.	Aantal st per pal
210731	Toezichtput	38x38 cm	30 cm	30x30 cm	42 kg	1	36
210733	Ophoging in beton	38x38 cm	30 cm	30x30 cm	36 kg	1	36
210735	Deksel voor toezichtput		4 cm		12 kg	1	36
210741	Toezichtput	48x48 cm	40 cm	40x40 cm	83 kg	1	18
210743	Ophoging in beton	48x48 cm	40 cm	40x40 cm	69 kg	1	18
210745	Deksel voor toezichtput		4 cm		23 kg	1	20
210751	Toezichtput	58x58 cm	40 cm	50x50 cm	103 kg	1	12
210753	Ophoging in beton	58x58 cm	40 cm	50x50 cm	83 kg	1	12
210755	Deksel voor toezichtput	58x58 cm	5 cm		37 kg	1	20
210761	Toezichtput	70x70 cm	40 cm	60x60 cm	170 kg	1	6
210763	Ophoging in beton	70x70 cm	40 cm	60x60 cm	122 kg	1	12
210765	Deksel voor toezichtput		5 cm		54 kg	1	10

Toezichtspullen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en met verschillende toebehoren. Voor het volledige assortiment en verdere informatie verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/toezichtspullen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.