

Pavé tambouriné cylindre 15x15x5 cm (Pavé en béton)

Pavé décoratif de qualité en format 15x15x5 cm, avec bords tambourinés. Le tambourinage lui donne un aspect rustique.

Applications

Idéal pour l'aménagement de votre terrasse ou sentier de jardin. Vu sa faible épaisseur, il est moins adapté aux allées.

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
- Résistance à la glissance Suffisant
- Coefficient d'absorption d'eau ≤ 6 % en moyenne

Qualité

- Norme produit EN 1338:2003/AC:2006
- Usage prévu Revêtement de sol extérieur - Pavage décoratif en béton préfabriqué pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des cyclistes.
- Réaction au feu A1

Versions



171525

171530

171535

171540

171550

No d'article	Couleur	Poids net	Pièces par m2	m2 par pal	Quantité par pal	Unité de commande
171525	Gris-souris	2,42 kg	44	11,93	525	105
171530	Gris	2,42 kg	44	11,93	525	105
171535	Noir	2,42 kg	44	11,93	525	105
171540	Automne	2,42 kg	44	11,93	525	105
171550	Gris-noir	2,42 kg	44	11,93	525	105

Les pavés en béton sont disponibles en différentes couleurs, dimensions et finitions. Pour obtenir la gamme complète et d'autres informations telles que la déclaration de performance, les instructions de pose, etc., veuillez consulter notre site web www.coeck.be/paves-en-beton.

Nos informations sont toujours compilées avec le plus grand soin. Les données techniques, recommandations, dessins et prescriptions ne sont donnés qu'à titre indicatif. Coeck SA se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques à tout moment sans préavis. Cette fiche produit remplace toutes les versions précédentes.

Versie 01-2025

info@coeck.be

+32(0)3 880 75 00

www.coeck.be

COECK
FUTUREPROOF SINCE 1929